



FirstSpirit™

Unlock Your Content

Release Notes

FirstSpirit™ 2025.5

Status

VERÖFFENTLICHT

Abteilung
Copyright

FS-Core
2025 Crownpeak Technology GmbH

Crownpeak Technology GmbH

Stockholmer Allee 24
44269 Dortmund | Germany

T +49 231 . 477 77-0
F +49 231 . 477 77-499

info-dach@crowpeak.com
www.e-Spirit.com

crowpeak

Inhaltsverzeichnis

1	Administration.....	3
1.1	Kein Support von AIX / Solaris für das FTP-Deployment.....	3
2	ContentCreator.....	3
2.1	Bildzuschnitt für medienbasierte Vorschau-Elemente.....	3
3	FirstSpirit Content Experience Tools (CXT).....	3
3.1	Aktuelle Modul-Versionen.....	3
4	Module: rsync-Deployment.....	4
4.1	rsync-Deployment: Verbindungsaufbau über einen Jump-Host.....	4
5	System.....	5
5.1	Aktualisierung von integrierter Fremdsoftware.....	5
6	Abkündigungen.....	5
7	Übersicht.....	7



1 Administration

1.1 Kein Support von AIX / Solaris für das FTP-Deployment

Die Unterstützung der Betriebssysteme IBM AIX und Solaris endete mit FirstSpirit 2019.10. Bislang konnten diese Systeme noch explizit als Ziel für das FTP-Deployment ausgewählt werden. Ab FirstSpirit 2025.5 muss stattdessen als Ziel das generische "UNIX" verwendet werden.

Existierende Konfigurationen werden bei der nächsten Verwendung automatisch migriert. Hierfür ist es erforderlich, die Aktion einmal zu öffnen, woraufhin sie automatisch angepasst wird. Diese automatische Anpassung bedarf der manuellen Speicherung.

2 ContentCreator

2.1 Bildzuschnitt für medienbasierte Vorschau-Elemente

Für Vorschau-Elemente, die direkt mit einem Medium verbunden sind, ist nun ebenfalls eine Zuschnittsaktion verfügbar. Diese Aktion steht ergänzend zu FS_REFERENCE-basierten Elementen zur Verfügung.

In bestimmten Projektszenarien kann es in der Vorschau daher nun zu einer zweimal auftauchenden Zuschnittsaktion kommen. Diese neue Aktion kann bei Bedarf wie gewohnt über TailoredUI wieder deaktiviert werden (der Eintrag dazu lautet "Crop (Media)"). Seit 2024.11 gibt es zudem die Möglichkeit mit dem HTML-Attribut "data-toolbar-enabled" einzelne Toolbars zu deaktivieren.

3 FirstSpirit Content Experience Tools (CXT)

3.1 Aktuelle Modul-Versionen

Folgende Modul-Versionen für FirstSpirit Content Experience Tools werden von FirstSpirit 2025.5 unterstützt.

Modul- / Dateiname	Versionsnummer
FirstSpirit CXT Plattform <code>platform-[version].fsm</code>	6.1.15
FirstSpirit CXT DAP Bridge <code>dataservice-[version].fsm</code>	1.44.33
FirstSpirit CXT FragmentCreator <code>fragment-creator-[version].fsm</code>	5.0.20



FirstSpirit Fragment DAP	1.40.42
fragmentdap-[version].fsm	
FirstSpirit Media DAP	1.31.31
mediadap-[version].fsm	
FirstSpirit PageRef DAP	1.9.31
pageref-[version].fsm	
FirstSpirit Markdown Editor	1.29.31
markdown-editor-[version].fsm	
FirstSpirit Tagging Editor	1.29.31
tagging-editor-[version].fsm	
FirstSpirit CXT FragmentCreator - CaaS Integration	1.31.30
caas-integration-[version].fsm	
FirstSpirit Image Assistant	1.0.60
imagerecognition-module- [version].fsm	
FirstSpirit Analyze Assistant	0.9.9
FirstSpirit-AiAnalyze-[version].fsm	
Template Development MicroApp	0.9.41
fs-sitedev-microapp-[version].fsm	
FirstSpirit Multisite Management	1.5.3
fs-multisite-[version].fsm	

4 Module: rsync-Deployment

4.1 rsync-Deployment: Verbindungsaufbau über einen Jump-Host

Das Modul „FirstSpirit rsync-Deployment“ ermöglicht nun den Verbindungsaufbau über einen Jump-Host.

Zusätzlich wird die Option `StrictHostKeyChecking` auf den Wert `accept-new` festgelegt, was eine vereinfachte Nutzung beim erstmaligen Verbindungsaufbau ermöglicht. Für On-Premise-Installationen wird hierfür mindestens OpenSSH in der Version 7.6 benötigt.

Weitere Informationen sind in der [Dokumentation](#) zu finden.



5 System

5.1 Aktualisierung von integrierter Fremdsoftware

Mit dem aktuellen FirstSpirit-Release wurde folgende intern verwendete Software aktualisiert:

- **Apache FOP (Formatting Objects Processor)**
Über das Modul `fs-fop.fsm` (für die Ausgabe von FirstSpirit-Inhalten im PDF-Format). Aktualisierung von Version 2.9 auf Version 2.10.

6 Abkündigungen

Wichtiges Ziel der Softwareentwicklung bei e-Spirit ist es, Inkompatibilitäten und Migrationsaufwände beim Wechsel von einem FirstSpirit-Release zum nächsten zu vermeiden bzw. diese softwareseitig zu kompensieren. Grundsätzlich sollen FirstSpirit-Updates mit geringem Aufwand möglich oder vollständig automatisierbar sein.

Dennoch kann – nicht zuletzt aus Gründen der Wartbarkeit und der Zukunftsfähigkeit der Software – nicht vermieden werden, dass bestehende Funktionen durch neue Mechanismen ersetzt werden. Entfallende Funktionalitäten werden in Zukunft an dieser Stelle mit dem Datum ihres Wegfalls aufgelistet.

Funktion	Abgekündigt mit	Entfällt/Entfallen mit
Eingabekomponente CMS_INPUT_CONTENTAREALIST	5.2R3	
Eingabekomponente CMS_INPUT_CONTENTLIST	5.2R3	
Eingabekomponente CMS_INPUT_FILE	5.2R3	
Eingabekomponente CMS_INPUT_LINKLIST	5.2R3	
Eingabekomponente CMS_INPUT_OBJECTCHOOSER	5.2R3	
Eingabekomponente CMS_INPUT_PAGEREF	5.2R3	
Eingabekomponente CMS_INPUT_PICTURE	5.2R3	
Eingabekomponente CMS_INPUT_TABLIST	5.2R3	
FirstSpirit Access-API: de.espirit.firstspirit.agency.GroupsAgent	5.2R15	



Funktion	Abgekündigt mit	Entfällt/Entfallen mit
FirstSpirit Access-API: delete (de.espirit.firstspirit.access.AccessUtil)	5.2R18	
FirstSpirit Access-API: release (de.espirit.firstspirit.access.AccessUtil)	2018-06	
FirstSpirit Access-API: getLastLoginAsDate (de.espirit.firstspirit.agency.UserStatisticsAgent)	2018-07	
FirstSpirit Access-API: remainingDurationOfCurrentStageInMillis (de.espirit.firstspirit.server.MaintenanceModelInfo)	2018-07	
FirstSpirit Access-API: getStartingTimeOfStageAsDate (de.espirit.firstspirit.server.MaintenanceModelInfo)	2018-07	
FirstSpirit Access-API: getSelectedWebserverConfiguration (de.espirit.firstspirit.access.serverConfiguration)	2018-10	
FirstSpirit Access-API: setSelectedWebserverConfiguration (de.espirit.firstspirit.access.serverConfiguration)	2018-10	
FirstSpirit Access-API: getSelectedWebServer (de.espirit.firstspirit.access.project.Project)	2018-10	
FirstSpirit Access-API: setSelectedWebServer (de.espirit.firstspirit.access.project.Project)	2018-10	
FirstSpirit Access-API: getLostAndFoundStoreNodes(); (de.espirit.firstspirit.feature.FeatureInstallResult)	2018-10	
FirstSpirit Access-API: getDeletedStoreNodes(); (de.espirit.firstspirit.feature.FeatureInstallResult)	2018-10	
FirstSpirit Access-API: de.espirit.firstspirit.access.store.Previewable	2019-01	
WebSphere Application Server Support für FirstSpirit	2019-05	
Datenbank-Layer Oracle Database 11g/12c	2020-12	2025-05



Funktion	Abgekündigt mit	Entfällt/Entfallen mit
FirstSpirit Access-API: redirectTemplateLogToDefaultLog() (Interface RenderingAgent.Renderer)	2021-05	
Omnichannel Manager 2.x	2025-01	November 2025
FragmentCreator	2025-01	November 2025
Modulen mit Legacy-Ressourcen	2025-02	August 2025
FirstSpirit Agency Support	2025-02	August 2025

7 Übersicht

ID	Beschreibung	Kategorien
CORE-6723	Beim Übergang zwischen Sommer- und Normalzeit wurde die Uhrzeit für geplante Aufträge nicht korrekt berechnet, wenn der zeitliche Abstand über ein konkretes Intervall konfiguriert wurde.	Aufträge
CORE-11356	Kein Support für die Betriebssysteme AIX und Solaris beim FTP-Deployment. Weitere Informationen können dem Kapitel „Administration: Kein Support von AIX / Solaris für das FTP-Deployment“ entnommen werden.	Server-Administrator
CORE-12585	Während der Erzeugung einer Seite wird jetzt der Wert von <code>#global.is("GENERATION")</code> korrekt ausgewertet.	Vorlagenentwicklung
CORE-13669	Die Versionen 11g und 12c der Oracle-Datenbank werden von FirstSpirit nicht länger unterstützt. Die älteste kompatible Version ist jetzt 19c.	Datenbank
CORE-14402	Mit der neuen Methode <code>Section#resolveSection()</code> in der FirstSpirit-API lässt sich jetzt auch bei verketteten Referenzen das eigentliche Section-Objekt mit einem einzigen Aufruf ermitteln.	FirstSpirit-API
CORE-15810	Ein Darstellungsproblem im ServerManager bei der Anzeige der Server-Eigenschaften unter Linux und macOS wurde behoben.	ServerManager



ID	Beschreibung	Kategorien
CORE-16612	Die neue Klasse <code>de.espirit.firstspirit.content.access.DatasetDataAccessConfiguration</code> in der FirstSpirit-API ermöglicht die Abfrage des konfigurierten Templates eines DatasetDataAccessPlugin .	FirstSpirit-API
CORE-16761	Das Modul „FirstSpirit rsync-Deployment“ unterstützt jetzt den Verbindungsaufbau über einen Jump-Host. Weitere Informationen können dem Kapitel „Module: rsync-Deployment: rsync-Deployment: Verbindungsaufbau über einen Jump-Host“ entnommen werden.	rsync-Deployment
CORE-16800	In OCM 3.0 gab es ein Problem bei der Bearbeitung von Datensätzen, wenn im Projekt mehrere Schemata mit gleichnamigen Tabellen verwendet wurden.	FirstSpirit Omnichannel Manager
CORE-16904	Die globale Suche im SiteArchitect ermöglicht die Filterung auf einzelne Sprachen. Durch einen Fehler enthielten die Suchergebnisse jedoch immer Ergebnisse aus allen Sprachen.	SiteArchitect, Suche
CORE-16974	Wenn das Logging für den FirstSpirit-Launcher nicht konfiguriert werden kann, erscheint jetzt nicht mehr bei jedem Start eine entsprechende Fehlermeldung.	Launcher
CORE-16982	Im SiteArchitect ist der Button zum Download einer Bild-Auflösung jetzt immer aktiv.	Medien, SiteArchitect
CORE-16997 CORE-15984	Aktualisierung von integrierter Fremdsoftware Weitere Informationen können dem Kapitel „System: Aktualisierung von integrierter Fremdsoftware“ entnommen werden.	Integrierte Software
CORE-17000	Bei der bisherigen Verwendung des QueryAgent aus der FirstSpirit-API wurden die verwendeten Ressourcen für die Suchanfragen automatisch im Hintergrund geschlossen, abhängig von der Speicherauslastung des FirstSpirit-Servers. Mit der neuen Methode <code>answer(String, QueryParameters)</code> haben Entwickler jetzt mehr Kontrolle und können die Ressourcen freigeben, sobald die Suche nicht mehr benötigt wird. Die bisherige Methode <code>answer(String)</code> wurde als <code>@Deprecated</code> markiert.	FirstSpirit-API



ID	Beschreibung	Kategorien
CORE-17016	Eine Änderung der Verbindung eines ScriptTasks mit <code>setUseCustomConnection()</code> oder <code>setUseSystemConnection()</code> wurde nicht gespeichert, wenn nicht auch gleichzeitig andere Parameter des ScheduleEntry geändert wurden.	FirstSpirit-API
CORE-17030	Es wurde ein Fehler bei der Behandlung der Methode <code>String.format</code> in FirstSpirit-Templates behoben.	Vorlagenentwicklung
CORE-17041	FirstSpirit Content Experience Tools: Aktuelle Modul-Versionen Weitere Informationen können dem Kapitel „FirstSpirit Content Experience Tools (CXT): Aktuelle Modul-Versionen“ entnommen werden.	FirstSpirit Content Experience Tools (CXT)
CORE-17050	Die Version des integrierten Webserver-Moduls "Embedded Tomcat" wurde auf 10.1.39 erhöht.	Webserver
CORE-17103	Ein Problem mit den Logging-Ausgaben des FOP-Moduls auf die Standardausgabe wurde behoben.	Logging, Module
CXT-2717	Für Vorschau-Elemente, die direkt mit einem Medium verknüpft sind, steht nun eine Zuschnittsaktion zur Verfügung. Weitere Informationen können dem Kapitel „ContentCreator: Bildzuschnitt für medienbasierte Vorschau-Elemente“ entnommen werden.	ContentCreator, Medien, Vorlagenentwicklung
CXT-3382	Der DQM-Report wurde fälschlicherweise in der Vorlageentwicklung im ContentCreator angezeigt, obwohl die DQMConnect-Project-Komponente im Projekt nicht konfiguriert war.	DQM Connect, Vorlagenentwicklung im ContentCreator